



Bezeichnung	Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz ab 6 mm
Beschreibung	Dehnungsfugenprofil aus Edelstahl, für Putzfläche ab 6 mm. Bewegungsaufnahme: Zug/Druck: +5/-2 mm An feuchtebelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.
Sparte	Putz
Produktklasse	Profile für Wärmedämmungen
Produktgruppe	Dehnungs- und Bewegungsfugenprofile
Putzdicke	6,0 mm
Werkstoff	Edelstahl, mit PVC-Überzug
Produktlänge	300,00 cm
Produktfarbe	■ 10
Verpackungseinheit	5 STB / 50 BUN

Anmerkungen / Besonderheiten

Bewegungsaufnahme:

Zug/Druck: +5/-2 mm.

An feuchte- und wasserbelasteten Flächen sowie exponierten Bauteilen, Einsatz nur senkrecht. PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!