
Produktdatenblatt

Stand: 21.09.2023 | 14:58

ART.-NR. 38610



Beschreibung Die selb Schatte Herstell	Istklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste mit Membran aus PVC mit nfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung ist geeignet zur ung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse von Fenstern, Türen und
Schatte Herstell	nfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung ist geeignet zur
Mit geld	n Bauteilen an Putz. Die Membran ermöglicht eine erhöhte Bewegungsaufnahme. In Bauteilen an Putz. Die Membran ermöglicht eine erhöhte Bewegungsaufnahme. In Bernahmen eine 10 mm für Innen- und Außenputz.
Produktbereich Innenp	ıtz Außenputz
Produktkategorie Laibung	sprofile
Putzdicke 10,0 mm	n
Werkstoff Hart-PV	C mit Weich-PVC
Produktlänge 260,0 c	m
Produktbreite 10,0 mm	n
Luft- und Bauteiltemperatur +5° bis	+40°C
Produktfarbe 10, wei	3
Aussehen Schaum	stoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
fettfrei,	reiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fest und tragfähig sein. Eine Klebeprobe sagt aus, ob der Untergrund eignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.
	achten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und eempfehlungen.
	le Fensterhöhe 3,9 m (bei Einzelstablänge 2,6 m). par auf Untergründen mit Hellbezugswert größer als 7.
Profil au unter de Fugend Ein Stüd zu hinte sind un PVC-Ste	deckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschließend das if die gewünschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen em Profil durch Andrücken fixieren. Profilstöße mit vorkomprimiertem chtungsband hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen. keln der Leisten ist nicht zulässig. Vorhandene Putzschenkel sind vollständig rfüllen und zu überdecken. Lufteinschlüsse und Hohlräume hinter den Profilen zulässig und reduzieren die kraftschlüssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden g nicht überputzen oder überstreichen.
Verpackungseinheit 35 STB	/ 36 KAR

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Postfach 1420, D-76554 Gaggenau Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Tel. +49 7225 977 - 0 Fax +49 7225 9 77 - 111 info@protektor.com www.protektor.com



Produktdatenblatt

Stand: 21.09.2023 | 14:58

ART.-NR. 38610

Lagerung	Profile trocken, frostfrei, waagerecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Schlagregendichtigkeit in Anlehnung an DIN EN 1027	bis 600 Pa
Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF- Richtlinie	Klasse A
Bewegung nach ÖNORM B6400/ÖAP-VAR VII	Klasse IC
Prüfbericht	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Merkblatt	* Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). * Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau", Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF).
Anschlussfuge	Schattenfuge
Schattenfuge	2 mm
Produktlinie	ProLine





Produktdatenblatt

Stand: 21.09.2023 | 14:58

ART.-NR. 38610

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Postfach 1420, D-76554 Gaggenau Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Tel. +49 7225 977 - 0 Fax +49 7225 9 77 - 111 info@protektor.com www.protektor.com

