


Fiche technique du produit

Statut: 13.08.2023 | 03:18

Art no. 3785



Désignation	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches de 12,5 mm GK
Description	« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs. En outre, avec une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents contre l'encrassement. Les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
Zone de produits	Intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Épaisseur de plâtre	2,0 mm
Matière	PVC dur
GK/Plaque	12,5 mm
Longueur du produit	305,0 cm
Couleur	10, blanc
Traitement	Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches pour éviter qu'ils ne reviennent à leur position initiale.
Paquet	50 STB / 80 KAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

