

Stand: 20.07.2018

Betonkontakt

Verarbeitungsfertig, für innen; schnell trocknende Haftbrücke

Produktbeschreibung:

PROTEKTOR-Betonkontakt ist eine rötlich pigmentierte, schnell trocknende Haftbrücke für Gips und gipshaltige Systemputze, insbesondere auf glatten Betonflächen und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen. PROTEKTOR-Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung, verhindert den schnellen Wasserentzug aus den Systemputzen und sorgt für eine gleichmäßige Festigkeit. Die Nachbearbeitungszeit wird dadurch verlängert. Wasserverdünnbar, hoch alkalibeständig, gebrauchsfertig eingestellt.

Einsatzgebiete:

PROTEKTOR-Betonkontakt für die Anwendung im Innenbereich wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei sowie frei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden Rückständen und Ausblühungen sein. Der Feuchtegehalt des Betons darf 3 Gew.-% nicht überschreiten. PROTEKTOR-Betonkontakt nicht auf nassen oder gefrorenen Flächen verarbeiten. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.

Verarbeitung:

PROTEKTOR Betonkontakt vor dem Verarbeiten unverdünnt aufrühren, ebenso danach von Zeit zu Zeit und nach längeren Pausen, um eine gute Durchmischung der Inhaltsstoffe zu erzielen. PROTEKTOR-Betonkontakt wird je nach Untergrund, unverdünnt oder bis max. 10% mit Wasser verdünnt, verwendet.

Satt und gleichmäßig mit Lammfellrolle oder Streichbürste auftragen. Kann auch mit einem geeigneten Spritzgerät appliziert werden.

Technische Daten:*

Materialbasis	Kunstharzdispersion
Aussehen	rötlich eingefärbt, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Luft- und Baustofftemperatur)
Dichte	1,54 g/cm ³
Verbrauch	ca. 200-300 g/m ² je nach Untergrund
Überputzbarkeit	In der Regel nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	ungeöffnete Gebinde ca. 24 Monate
Lieferformen:	
Art.-Nr. 1440	20 kg Kunststoffeimer
Art.-Nr. 1441	6 kg Kunststoffeimer

*Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Bei maschineller Verarbeitung auf gleichmäßige Auftragsstärke beim Beschichten achten. Spritzdruck so einstellen, dass das Zuschlagskorn nicht abprallt. Auf vollflächige Beschichtung achten, zu erkennen am gleichmäßigen Farbtönenauftrag. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen.

Trocknungszeit:

Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte überputzbar nach 12 Stunden. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

Lagerung:

PROTEKTOR-Betonkontakt in geschlossenen Gebinden kühl und frostfrei lagern. In ungeöffnetem Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120.

Zusatzinformationen:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 10 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylcopolymerdispersion, Farbpigmente, anorganische Zuschlagsstoffe, Quarzmehl, Quarzsand, Calciumcarbonat, haftungsverbessernde Extender, Wasser.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen daher, Spritznebel nicht einzuatmen, das Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Zum Schutz der Umwelt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsrelevante Daten:

Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage-, und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN