

Stand: 20.07.2018

## Aufbrennsperre

**Verarbeitungsfertig, für innen und außen; lösemittelfrei; reguliert die Saugfähigkeit**

### Produktbeschreibung:

PROTEKTOR-Aufbrennsperre ist ein lasierend gelb pigmentiertes, verarbeitungsfertiges Grundiermittel zur Regulierung der Saugfähigkeit von stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen. Verhindert das „Aufbrennen“ nachfolgender Putzbeschichtungen.

Lösemittelfrei, wetterbeständig, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, gebrauchsfertig eingestellt.

### Einsatzgebiete:

PROTEKTOR-Aufbrennsperre wird auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel, Kalksandstein sowie Mischmauerwerk eingesetzt und eignet sich auch bei stark saugenden Fugenmörteln. PROTEKTOR Aufbrennsperre ist auch zur Vorbereitung des Untergrundes von Fliesenklebern geeignet.

### Untergrund:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende, putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Nicht auf feuchten oder gefrorenen Flächen verarbeiten. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.

### Verarbeitung:

PROTEKTOR-Aufbrennsperre ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch mit langsam laufendem Rührwerk kurz aufrühren.

PROTEKTOR-Aufbrennsperre unverdünnt, flächendeckend und satt auftragen mit Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät. Vor dem nachfolgenden Putzauftrag muss die Aufbrennsperre getrocknet sein und abgebunden haben. Der Trocknungszustand lässt sich durch Augenschein und Kratzprobe feststellen.

### Technische Daten\*:

Materialbasis	Kunstharzdispersion
Aussehen	lasierend gelb pigmentiert
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Luft- und Baustofftemperatur)
Dichte	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch	ca. 100-200 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund
Überputzbarkeit	Oberflächentrocken und überputzbar nach 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	ungeöffnete Gebinde ca. 24 Monate
Lieferformen:	
Art.-Nr. 1442	15 l Kunststoffeimer
Art.-Nr. 1443	5 l Kunststoffeimer

\*Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% rel. Luftfeuchte.

### Trocknungszeit:

Oberflächentrocken und überputzbar nach 12 Stunden bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.

### Lagerung:

PROTEKTOR-Aufbrennsperre in geschlossenen Gebinden kühl und frostfrei lagern. In ungeöffnetem Gebinde 24 Monate lagefähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

### **PROTEKTORWERK**

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com  
www.protektor.com



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN

### Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

### Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120

### Hinweis:

Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Glas, Metall, Klinker, Fensterrahmen u.ä. werden durch Aufbrennsperre angegriffen.

### Zusatzinformationen:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC

### Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylharzdispersion, Wasser, Additive.  
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen daher, Spritznebel nicht einzuatmen, das Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Zum Schutz der Umwelt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

### Sicherheitsrelevante Daten:

Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage-, und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

#### **PROTEKTORWERK**

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com  
www.protektor.com



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN