

Stand: 20.07.2018

Sperrgrund

Verarbeitungsfertig, für innen und außen, Isolier-Grundierung

Produktbeschreibung:

PROTEKTOR-Sperrgrund ist eine wasserbasierte, geruchsarme, weiß pigmentierte und griffige Isolier-Grundierung. Der PROTEKTOR-Sperrgrund verhindert das Durchschlagen von Nikotinvergilbungen, Ligninausblutungen, trockenen Wasser-, Ruß- und Fettflecken und verbessert die mechanische Haftung von mineralischen Edelputzen bzw. pastösen Silikat-, Siliconharz- und Dispersionsputzen im Innen- und Außenbereich. Verfärbende und durchschlagende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden unlöslich eingebunden. Wasserverdünnbar, hohe Isolier- und Absperrwirkung, hohes Haftvermögen, diffusionsoffen, gebrauchsfertig.

Einsatzgebiete:

PROTEKTOR-Sperrgrund wird auf bauüblichen Untergründen eingesetzt, bei denen mit der Verfärbung durch lösliche Bestandteile oder Durchschlagen von Gilbstoffen gerechnet werden muss. Anwendbar als absperrende Grundierung auch auf fest haftenden Dispersionsanstrichen und mineralischen Untergründen vor dem Aufbringen weiterer Beschichtungen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, fettfrei und tragfähig sein., Flächen mit getrockneten Wasserflecken trocken abbürsten. Flächen mit Nikotinverschmutzungen, Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz von fettlöslichen Reinigungsmitteln säubern und anschließend trocknen lassen. Nicht festhaftende Altanstriche und Leimfarben entfernen. Stark saugende Untergründe mit PROTEKTOR-Tiefengrund LF grundieren. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.

Verarbeitung:

Material vor Gebrauch gut aufrühren. In der Regel genügt ein satter, unverdünnter Grundanstrich mit PROTEKTOR-Sperrgrund; bei stark belasteten Untergründen zwei Anstriche aufbringen. Dabei ist zwingend eine ausreichende Zwischentrocknungszeit von mindestens 12 Stunden einzuhalten. Vor dem Auftragen der Schlussbeschichtung ist ebenfalls eine Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden erforderlich.

Technische Daten:*

Materialbasis	spezielle Kunstharzdispersion,
Aussehen	weiß, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 16°C (Luft- und Baustofftemperatur)
Dichte	1,26 g/cm ³
Verbrauch	ca. 200-300 g/m ² je nach Untergrund
Trocknungszeit	Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	ungeöffnete Gebinde ca. 12 Monate
Lieferformen:	
Art.-Nr. 1448	15 kg Kunststoffeimer
Art.-Nr. 1449	6 kg Kunststoffeimer

*Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

PROTEKTOR-Sperrgrund kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Um ein einheitliches Auftrocknen, vor allem bei farbigen Anstrichen zu gewährleisten, sollten immer komplette Decken- oder Wandbereiche mit PROTEKTOR-Sperrgrund vorgestrichen werden.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

Lagerung:

PROTEKTOR-Sperrgrund in geschlossenen Gebinden kühl und frostfrei lagern. In ungeöffnetem Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Entsorgung

gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Zusatzinformationen:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylharz-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Filmbildehilfsmittel, Additive, Wasser.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen daher, Spritznebel nicht einzuatmen, das Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Zum Schutz der Umwelt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsrelevante Daten:

Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage-, und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN