

Stand: 20.07.2018

Aufbrennsperre – Konzentrat



Für innen und außen; lösemittelfrei; reguliert die Saugfähigkeit

Produktbeschreibung:

PROTEKTOR-Aufbrennsperre Konzentrat ist ein hoch konzentriertes, lasierend gelb pigmentiertes Grundiermittel zur Regulierung der Saugfähigkeit von stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen. Verhindert das „Aufbrennen“ nachfolgender Putzbeschichtungen.

Lösemittelfrei, wetterbeständig, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, bis 1:4 mit Wasser verdünnbar.

Einsatzgebiete:

PROTEKTOR-Aufbrennsperre Konzentrat wird auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk eingesetzt und eignet sich auch bei stark saugenden Fugenmörteln. PROTEKTOR-Aufbrennsperre Konzentrat ist auch zur Vorbereitung des Untergrundes von Fliesenklebern geeignet.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Nicht auf feuchten oder gefrorenen Flächen verarbeiten. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.

Verarbeitung:

PROTEKTOR-Aufbrennsperre Konzentrat vor Gebrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes einstellen. Bei normal saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnen, bei stark saugendem Putzuntergrund bis max. 1:4 mit Wasser verdünnen.

Vor Gebrauch mit langsam laufendem Rührwerk gut aufrühren. Die verarbeitungsfertig eingestellte Aufbrennsperre flächendeckend und satt auftragen mit Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät.

Vor dem nachfolgenden Putzauftrag muss die Aufbrennsperre getrocknet sein und abgebunden haben. Der Trocknungszustand lässt sich durch Augenschein und Kratzprobe feststellen.

Technische Daten:*

Materialbasis	Kunstharzdispersion
Aussehen	lasieren gelb pigmentiert
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,05 g/cm ³
Verbrauch	ca. 50-100 ml/m ² (Konzentrat) je nach Untergrund
Überputzbarkeit	Oberflächentrocken und überputzbar nach 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	ungeöffnete Gebinde ca. 24 Monate
Lieferformen:	
Art.-Nr. 1482	15 l Kunststoffeimer
Art.-Nr. 1483	5 l Kunststoffeimer

*Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Trocknungszeit:

Oberflächentrocken und überputzbar nach 12 Stunden bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.

Lagerung:

PROTEKTOR-Aufbrennsperre in geschlossenen Gebinden kühl und frostfrei lagern. In ungeöffnetem Gebinde 24 Monate lagefähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120

Hinweis:

Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Glas, Metall, Klinker, Fensterrahmen u.ä. werden durch Aufbrennsperre angegriffen.

Zusatzinformationen:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylharzdispersion, Wasser, Additive.
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen daher, Spritznebel nicht einzuatmen, das Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Zum Schutz der Umwelt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsrelevante Daten:

Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage-, und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN