

Stand: 20.07.2018

Putzgrund

Verarbeitungsfertig, für innen und außen; reguliert die Saugfähigkeit; haftungsverbessernd

Produktbeschreibung:

PROTEKTOR-Putzgrund ist eine weiß pigmentierte, gut deckende, griffige, universelle Grundierfarbe für Strukturputze im Innen- und Außenbereich.

Wasserverdünnbar, wasserabweisend, alkalibeständig, gutes Deckvermögen, hohes Haftvermögen, verarbeitungsfertig.

Einsatzgebiete:

Insbesondere für die Verwendung als Voranstrich und Haftvermittler vor Schlussbeschichtungen auf mineralischen Untergründen mit Mineralputzen, Silikat-, Siliconharz- oder Dispersionsputzen.

Verringert bzw. egalisiert das Saugverhalten des Putzuntergrundes, verbessert den Haftverbund und erleichtert wesentlich das Aufziehen und Strukturieren der Oberputze.

PROTEKTOR-Putzgrund ist nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Belastung durch stehendes Wasser.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende alte Anstriche müssen entfernt werden. Sandende oder kreadende Untergründe müssen vorher mit geeigneten unpigmentierten Grundierungen, wie z.B. PROTEKTOR-Tiefengrund LF, vorbehandelt werden.

Geeignete Untergründe sind Gips-, Kalk-, Kalkzement- und zementhaltige Putze ohne Anstrich, soweit diese sauber und ausgetrocknet sind. VOB, Teil C, DIN 18363 beachten.

Verarbeitung:

PROTEKTOR-Putzgrund wird vor der Verarbeitung unverdünnt mit langsam laufendem Rührwerk aufgerührt und danach je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis max. 10% mit Wasser verdünnt.

Bei nachfolgenden farbigen Putzbeschichtungen den Putzgrund im angenäherten Farbton der Schlussbeschichtung einfärben mit handelsüblichen Vollton und Abtönfarben oder Abtönkonzentraten. Die Verarbeitung erfolgt mit der Bürste oder Lammfellrolle.

Technische Daten:*

Materialbasis	Kunstharzdispersion
Aussehen	weiß, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Luft- und Baustofftemperatur)
Dichte	1,55 g/cm ³
Verbrauch	ca. 200-300 g/m ² je nach Untergrund
Trocknungszeit	Oberflächentrocken und überputzbar nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit)
Wasserdampfdiffusion	s _d ≤ 0,2 m
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	ungeöffnete Gebinde ca. 24 Monate
Lieferformen:	
Art.-Nr. 1444	20 kg Kunststoffeimer
Art.-Nr. 1445	6 kg Kunststoffeimer

*Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Trocknungszeit:

Oberflächentrocken und überputzbar nach 12 Stunden bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

Lagerung:

PROTEKTOR-Putzgrund in geschlossenen Gebinden kühl und frostfrei lagern. In ungeöffnetem Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Entsorgung:

gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112.

Zusatzinformationen:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 10 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylharzdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Quarzmehl, Wasser, Filmbildungsmittel, Additive.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen daher, Spritznebel nicht einzuatmen, das Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Zum Schutz der Umwelt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsrelevante Daten:

Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage-, und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0

Fax: +49 7225 977 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com

